



Pinotex

# PINOTEX TOOTEVALIK





AkzoNobel

# LOODUS VORMIB, MEISTRID VALMISTAVAD, PINOTEX VIIMISTLEB

Hoolimata üha lisanduvatest uutest viimistlusmaterjalidest on puit kui kõige pikema traditsiooniga ehitusmaterjal jätkuvalt väga populaarne. Põhjuseid, miks puit on paljude jaoks kujunenud eelistatumaks viimistlusmaterjaliks, tasub otsida nii puidu naturaalsuses, kordumatus välimuses kui ka materjali mehhaanilistes omadustes.

## PUIT ON MEIE SIHT, INSPIRATSIOONI- ALLIKAS JA KIRG

Meie kohus on puitu vääristada ja kaitsta ning me võtame seda vastutust täie tõsidusega. Aastakümnete pikkune arendustöö on taganud, et Pinotex püsib tehnoloogilise innovatsiooni esirinnas, pakkudes puidule suurepäraseid kaitset ja kaunist esteetilist välimust. Hoiame au sees kontserni AkzoNobel üle 200 aastast puidukaitsevahendite ja – värvide valmistamise traditsiooni.



## TULEVIKU NIMEL

AkzoNobel kaubamärgina järgib Pinotex kontserni jätkusuutlikkuse programmi, mille eesmärgiks on minimeerida meie toodete mõju keskkonnale tervikuna. Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte kultuuri ja strateegia üks olulisemaid tahke.

# KÕIK MIDA PUIT VAJAB

Pinotex kaubamärgi all pakutav välisviimistlus, olgu siis tegu lasurse puidukaitse või katva puitmajavärviga, on kasutajasõbralik, ilmastikukindel ning kestab kauem. Meie pakutavad tooted kaitsevad tõhusalt puitu välismõjude eest, alates seenhaigustest ning lõpetades UV-kiirgusega.

Nüüdseks oleme astunud aga veel ühe sammu, et muuta oma klientide elu mugavamaks. Pinotex tootevalikus on ainulaadsel „Stay Clean“ tehnoloogial põhinevad isepuhastuvad tooted, mis tagavad puitfassaadidele senisest veelgi efektiivsema kaitse. Tänu sellele võib puidu pärast muretsemise pikaks ajaks unustada.

## KUIDAS SEE TOIMIB?

Üheks värvipindade vananemise põhjuseks on õhus lenduva mustuse kleepumine pinnale. Selle tulemusena määdub hoone fassaad ning moodustub soodne aluspind mikroorganismide kasvuks. Viimane omakorda vähendab oluliselt värvi kaitsvaid omadusi. Nii vajavadki värvitud fassaadid regulaarset puhastamist, mis on aga töömahukas protsess.

Tänu uudsele „Stay Clean“ tehnoloogiale on võimalik puhastamise vajadust oluliselt vähendada.



Tehnoloogia aluseks on tootele lisatud kolloidne räni-dioksiid, mis muudab värvipinna veega kokkupuutel märguvaks. Selle tulemusena hakkab pinnale sattunud vesi pinnal leiduvat mustust lahti leotama, kuna



pääseb kergesti mustuse ja värvikihi vahele. Lahtileotatud mustus on seejärel kergesti maha pestav tänu täiendavalt pinnale sattunud veele, nt vihmale.

Märguvat efekti tekitavad räniosakesed paiknevad peamiselt värvi pinnakihi, mistõttu on sügavam märgumine takistatud tänu värvi muudele omadustele ning viimistluskihi all olev puit on kindlalt kaitstud.

Isepuhastuv „Stay Clean“ tehnoloogia pikendab märgatavalt fassaadivärvi eluiga ning vähendab oluliselt selle hooldamiseks kuluvat tööhulka.



# VALI ÕIGE TOODE

- parim lahendus
- sobiv lahendus



## SOOVITUD VIIMISTLUS:

## PUIDUVÄRV

	Pinotex Wood Paint Extreme Star Clean (16)	Pinotex Wood Paint Duo Vx (12)	Pinotex Wood Paint Aqua (10)	Pinotex Extreme Lasur Star Clean (12)
FASSAADILAUDIS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PALKPINNAD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AIAMAJAD	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PIIRDELIISTUD	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AIAD/VÄRAVAD	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
AKNAD/UKSED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
TERRASSID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AIAMÖÖBEL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





LASURNE PUIDUKAITSE

PUIDUÕLI

●	●		○	○	
	●		●	●	●
●	●	●	○	○	○
●	○	○	○	○	○
○	●	●			
●			●	●	●
			●	●	●
●			○	○	●





# PINOTEX WOOD PAINT EXTREME



## SUURE ILMASTIKUKINDLUSEGA PUITMAJAVÄRV

- Värv tagab puidule pikaegse, kuni 16.a. kaitse ilmastikumõjude vastu.
- Unikaalne isepuhastuv Stay Clean tehnoloogia tagab pinnale värske ilma aastateks.
- Toodet on mugav pinnale kanda, see katab hästi ning kuivab kiiresti.



### KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalaud, piirded, aiad jms pinnad välistööl. Sobib nii saetud kui hõõveldatud puidule. Võib kasutada ka krunditud metalli, tsementkiudplaadi ja betooni värvimiseks.



### TOONIMINE

Toonitav laias värvigammas.





# PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+

VEEPÕHINE ÕLIVÄRV PUITPINDADELE



- 2in1 krunt- ja pinnavärv ühes tootes - säästab aega ja raha, kuna ei vaja eraldi kruntvärv.
- Toodet on väga mugav pinnale kanda, värvitud pind seob vähem mustust ning on heade vett-tõrjuvate omadustega.
- Tänu suurele kuivainesisaldusele saab ilmastikukindla pinnakatte saavutada vähemate värvimiskordadega.



## KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalauad, piirded, aiad, ukсед ja aknad välistööl. Sobib nii saetud kui hõõveldatud puidule.



## TOONIMINE

Toonitav laias värvigammas.





# PINOTEX WOOD PAINT AQUA

ELASTNE PUITMAJAVÄRV



- Elastse värvikile ja hea ilmastikukindlusega puiduvärv.
- Toodet on mugav pinnale kanda, see katab hästi ning kuivab kiiresti.
- Värv säilitab algse tooni ja läike pika aja jooksul.



## KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalaud, piirded, aiad jms pinnad välistööl. Sobib nii saetud kui hõõveldatud puidule. Võib kasutada ka krunditud metalli, tsementkiudplaadi ja betooni värvimiseks.



## TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.





Valge



# PINOTEX WOOD PAINT PRIMER

VEEPÕHINE KRUNTVÄRV PUITPINDADELE



- Nakkub tugevasti puhta puidu ja pinnal olevate vanade värvikihtidega.
- Asendamatu toode kui varem värvimata puitpinda on plaanis viimistleda akrüül- või lateksvärviga.
- Tagab puitpinnale hea kaitse niiskuse vastu.



## KASUTUSKOHT


Uued ja varem värvitud puitpinnad välistööl, nt fassaadid, piirded, aiad ja liistud.



## VÄRVUS

Valge.





## PINOTEX EXTREME LASUR

ESMAKLASSILISE ILMASTIKUKINDLUSEGA PUIDUKAITSEVAHEND

- Lasurne toode tagab puidule pikaage, kuni 12.a. kaitse ilmastikumõjude vastu.
- Toote unikaalne Stay Clean isepuhastav tehnoloogia hoiab värvitud pinna puhtana.
- Toote kõrge tooni- ja läikestabiilsus tagab, et värvitud puit näeb välja värskena pika aja jooksul.



### KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, pergolad, piirdeliistud, räästalauad, piirded, aiad, ukсед, aknaraamid jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv hõõeldatud puidule.



### TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas. Värvitu baastoon on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena või valitud tooni heledamaks muutmiseks (lubatud lisada kuni 30% mahust).



UUS,  
TÄIUSTATUD KOOSTIS



# PINOTEX ULTRA LASUR+

VETT-HÜLGAV LASUURNE PUIDUKAITSEVAHEND

- Tagab puidule pikaajalise kaitse ilmastiku-mõjude vastu.
- Elastne viimistluskiht ei pragune ega kooru.
- Veepõhine toode on kergesti pinnale kantav ja kuivab kiiresti.



## KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, puitmööbel, pergolad, ukсед, aknaraamid, piirdeliistud, räästalauad, piirded, aiad jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv hõõveldatud puidule.



## TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas. Värvitu baastoon on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena või valitud tooni heledamaks muutmiseks (lubatud lisada kuni 30% mahust).





## PINOTEX CLASSIC LASUR

KLASSIKALINE LASUURNE PUIDUKAITSEVAHEND

- Moodustab mati õhukese vastupidava pinna-  
katte, mis kaitseb tõhusalt puitu ilmastikumõ-  
jude eest.
- Puidukaitsevahend rõhutab ja väärtustab  
puidu loomulikku tekstuuri.
- Põhineb keskkonda säästval alküüdemulsioon  
tehnoogial.



### KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, palkehitud, piirded, räästalauad, massiivpuidust konstruktsioonid jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv saetud puidule.



### TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas. Värvitu baastoon on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena või valitud tooni heledamaks muutmiseks (lubatud lisada kuni 30% mahust).





Teak



Pihlakas



Palisander



Oregon



Mahagon



Jänesekapsas

# PINOTEX FENCE LASUR

SUURE KATTEVÕIMEGA PUIDUKAITSEVAHEND



- Dekoratiivne puidukaitsevahend, mis kaitseb puitu ning toob esile puidu kauni tekstuuri.
- Tänu geeljale konsistentsile on toode väga mugavalt pinnale kantav.
- Põhineb keskkonda säästval alküüdemuulsiioon tehnoloogial.



## KASUTUSKOHT

Puidust aiad, kuurid, väravad, puitmööbel jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv saetud ja peensaetud puidule.



## TOONIMINE

6 valmistooni.



UUDIS



[pinotex.ee/et/jatkusuutlikkus](http://pinotex.ee/et/jatkusuutlikkus)



Kivihall



Teak



Värvitu  
(toonimis põhi)



# PINOTEX EXTREME TERRACE & WOOD OIL



## ILMASTIKUKINDEL PUIDUÕLI

- Suurepärase ilmastikukindlusega veepõhine puiduõli.
- Toode sisaldab päikesekiirguse mõju pärssivaid UV-filtreid ja vaha, mis muudab õlitatud pinda vett ja mustust hülgavaks.
- Õli takistab niiskuse imendumist aluspinda ning puidu lõhenemist.



### KASUTUSKOHT

Puidust terrassid, trepid, alamööbel, piirded, fassaadid (sh palkpinnad) jms puitpinnad välis- tööle. Sobib kasutada uutel ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ja kõvematest puidusortidest pindadel.



### TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.






Teak



Pähkel



Värvitu  
(toonimis põhi)



# PINOTEX TERRACE & WOOD OIL

LAHUSTIPÕHINE PUIDUÕLI



- Õli muudab pinna vett ja mustust hülgavaks, parandab pinna kulumiskindlust ning rõhustab puidu loomulikku tekstuuri.
- Hästi puitu imenduv õli uute ja varem õlitatud puitpindade dekoratiivviimistluseks ning kaitseks.



## KASUTUSKOHT

Puidust terrassid, trepid, aiamööbel, piirded, fassaadid (sh palkpinnad) jms puitpinnad välistööol. Sobib kasutada uutelt ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ja kõvematest puidusortidest pindadel.



## TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.



## TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Õliga määrdunud lappidel on isesüttimise oht!





Värvitu  
(toonimis põhi)



# PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL

TERRASSI-, MÖÖBLI- JA FASSAADIÕLI



- Hea ilmastikukindlusega veepõhine puiduõli.
- Tänu tootes sisalduvatele päikesekiirguse mõju pärssivatele UV-filtritele pikeneb periood hooldusõlituste vahel.
- Tootele lisatud vaha muudab õlitatud pinna vett ja mustust hülgavaks.



## KASUTUSKOHT

Puidust terrassid, trepid, aiamööbel, piirete, fassaadid (sh palkpinnad) jms puitpinnad välistööül. Sobib kasutada uut ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ja kõvematest puidusortidest pindadel.



## TOONIMINE

Toonitav laias värvigammas.





Värvitu

# PINOTEX TERRACE & WOOD CLEANER

PUITPINDADE PESUVAHEND



- Pesuvahend vanemate või märdunud nii immutatud kui immutamata puitpindade puhastamiseks ning värskendamiseks.
- Eemaldab efektiivselt mustuse ja õhemad kattekihi jäägid (nt õli, puidukaitsevahend), parandab uue kattekihi naket puiduga.



## KASUTUSKOHT

Eelnevalt õlitatud või puidukaitsevahendiga töödeldud nii immutatud kui immutamata puitpinnad välisest, nt terrassid, platvormid, trepid, aiamaööbel.



## VÄRVUS


Värvitu.



## TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Toode on söövitava ja pleegitava toimega.





Värvitu



# PINOTEX WOOD BASE AQUA

VEEPÕHINE PUIDUIMMUTUSVAHEND



- Kasutusvalmis veepõhine biotsiidne puiduimmutusvahend (TL8), mis aitab ennetada puidu- ja mädaniku levikut puidus.
- Värvitut immutusvahendit saab kasutada süsteemis lasuursete puidukaitsevahendite ja puiduvärvidega.



## KASUTUSKOHT

Varem viimistlemata puitpinnad välistööl, nt puitfassaadid, tugi- ja piirdekonstruktsioonid, piirdelauad, avatäited, aiad, räästalauad, terrassid, aiamööbel.



## VÄRVUS

Värvitu.



## TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Kasutada biotsiidi ohutult, enne toote kasutamist lugeda läbi toodet puudutav ohutusalaane teave (etikett, tootekirjeldus, ohutuskaart).



# SOOVITUSED PUITPINNA VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja vajadusel ka töö käigus segada hoolikalt toodet.
- Puitpindade värvimiseks on soovitatav kasutada pintslit.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvi pinnale kandmise ja kuivamise ajal  $+10...25^{\circ}\text{C}$  (soovitatavalt  $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$ ), suhteline õhuniiskus  $< 80\%$ . Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna toote liigkiire kuivamine võib takistada toote imendumist puitu.
- Lasuursete puidukaitsevahendite valmistamine võib omavahel segada. Valitud värvitooni heledamaks muutmiseks võib sellele lisada sama lasuurse toote värvitut baastooni, aga mitte rohkem kui 30% toote mahust.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Eriti hoolikalt töödelda neid pindasid, mis on alati niiskuse mõjule, nt laudise otsad.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt. Töövahendi pesujääke mitte valada kanalisatsiooni, vaid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
- Eksploatatsiooni käigus määrduvad pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid, töövahendina pehmet harja või käsna. Pesemise järgselt loputada pind puhta veega üle.



# SOBIVA VÄRVITOONI JA INSPIRATSIOONI LEIAD PINOTEX VÄRVIKATALOOGIST

## 1. Pinotex värvikataloog



## 2. Pinotex hallide toonide värvikataloog



Esindaja: Akzo Nobel Baltics AS  
Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti  
tel. (+372) 630 5299  
info.ee@akzonobel.com



pinotex\_eesti



Pinotex Eesti



Detailne tooteinfo  
[www.pinotex.ee](http://www.pinotex.ee)